


DIN 6798A



Tandveerring gesloten buitenvertanding
 Fächerscheibe Außenverzahnt
 Serrated lock washer

Hetraco B.V.



Maat	d1		d2		s1	min. aantal tanden	Schroefdraad diameter
	min. = maat	di max.	max. = maat	min.			
1,7	1,7	1,84	3,6	3,3	0,3	9	1,6
2,2	2,2	2,34	4,5	4,2	0,3	9	2
2,7	2,7	2,84	5,5	5,2	0,4	9	2,5
3,2	3,2	3,38	6	5,7	0,4	9	3
3,7	3,7	3,88	7	6,64	0,5	10	3,5
4,3	4,3	4,48	8	7,64	0,5	11	4
5,3	5,3	5,48	10	9,64	0,6	11	5
6,4	6,4	6,62	11	10,57	0,7	12	6
7,4	7,4	7,62	12,5	12,07	0,8	14	7
8,4	8,4	8,62	15	14,57	0,8	14	8
10,5	10,5	10,77	18	17,57	0,9	16	10
13	13	13,27	20,5	19,98	1	16	12
15	15	15,27	24	23,48	1	18	14
17	17	17,27	26	25,48	1,2	18	16
19	19	19,33	30	29,48	1,4	18	18
21	21	21,33	33	32,38	1,4	20	20
23	23	23,33	36	35,38	1,5	20	22
25	25	25,33	38	37,38	1,5	20	24
28	28	28,33	44	43,88	1,6	22	27
31	31	31,39	48	47,38	1,6	22	30

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.



Hetraco B.V.

www.hetraco.com ■ hetraco@hetraco.com ■ 055 303 21 80

Hoornaar 11 ■ 7317 BR Apeldoorn ■ Nederland