


# DIN 6798V



Tandveerring gesloten buiten vertanding verzonken  
Fächerscheibe versenkt  
Countersunk serrated lock washer

## Hetraco B.V.



maat	d		d2 ≈	s	min. aantal tanden	Schroefdraad diameter
	min. = maat	max.				
2,2	2,2	2,34	4,2	0,2	10	2
2,7	2,7	2,84	5,1	0,2	10	2,5
3,2	3,2	3,38	6	0,2	12	3
3,7	3,7	3,88	7	0,25	12	3,5
4,3	4,3	4,48	8	0,25	14	4
5,3	5,3	5,48	9,8	0,3	14	5
6,4	6,4	6,62	11,8	0,4	16	6
8,4	8,4	8,62	15,3	0,4	18	8
10,5	10,5	10,77	19	0,5	20	10
13	13	13,27	23	0,5	26	12
15	15	15,27	26,2	0,6	28	14
17	17	17,27	30,2	0,6	30	16

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.



# Hetraco B.V.

www.hetraco.com ■ hetraco@hetraco.com ■ 055 303 21 80

Hoornaar 11 ■ 7317 BR Apeldoorn ■ Nederland